



AUSBREITUNG DER STYROL-SCHADSTOFF-FAHNE IM GRUNDWASSER AUSGEHEND VON DER EINTRAGSSTELLE IM GLEISBEREICH DES VERSCHUBBAHNHOFS WELS, Schloßstraße 3
 Stand vom 30.04.2024 gemäß Grundwasseranalytik, Maßstab 1 : 3.000 (Poster A0)



LEGENDE

- | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|------------|--|
|  | Schadstoffaustrittsstelle |  | Schadstofffahne - Kernzone
10.000 - 25.000 µg/l Styrol |  | GWS
SBR | GW-Kontrollsonde |
|  | EX SITU-Bereich, oberflächennaher
Bodenaustausch (bis ca. 1,3 m u. GOK) |  | Schadstofffahne - Kernzone
25.000 - 50.000 µg/l Styrol |  | SB | Schluck-/Versickerungsbrunnen, Sickerschacht |
| | vermutete Schadstoffausbreitung im Grundwasser: |  | Schadstofffahne - Kernzone
> 50.000 µg/l Styrol |  | BR | Haus-/Industriebrunnen |
|  | Schadstofffahne - Randzone
20 - 1.000 µg/l Styrol |  | maximale Ausdehnung
der Schadstofffahne |  | SBR | BRUNNEN MIT AKTIVER SANIERUNGSPUMPE |
|  | Schadstofffahne - Randzone
1.000 - 10.000 µg/l Styrol |  | Isolinie bei 5.000 µg/l
Styrol |  | BR | BRUNNEN MIT AKTIVER SANIERUNGSPUMPE |
| | |  | |  | | Künette mit Sanierungsleitungen |
| | | | |  | | Gemeindegrenze Wels - Marchtrenk |

301,4
 Grundwassergleiche gem. Abstichmessungen
 am 13.03.2024, Höhe in m über Adria

